



Zachęcamy do zakupu płyty **OSB firmy Kronopol** w bardzo atrakcyjnych cenach.

Płyty dostępne są w różnych grubościach: 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 22mm, 25mm. Dodatkowo grubości od 12mm do 25mm mogą posiadać pióro-wpust.

Zastosowanie

Płyta KRONOPOL OSB/3 ze względu na odporność na działanie wilgoci zawartej w powietrzu, niską nasiąkliwość i pęcznienie szczególnie nadaje się do budowy budynków w technologii szkieletowej. Posiada odpowiednie parametry techniczne w zakresie wytrzymałości gwarantujące sztywność i wytrzymałość konstrukcji budynku.

Płyta KRONOPOL OSB/3 to drewnopochodny materiał przyszłości. Jakość, nieszkodliwość dla środowiska, tak podczas produkcji jak i użytkowania oraz wszechstronne możliwości zastosowania to najważniejsze cechy płyt Kronopol OSB/3.



Isolacyjność termiczna.
Thermal insulation



Różnorodność zastosowań
Variety of applications



Ekologiczna, przyjazna dla środowiska
Ecological, environmentally-friendly



Klasa higieny E1
E1 hygiene class



Odporność na owady
Resistance to insects



Klasyfikacja ogniowa:
D-s2, d0 (EN 13501-1)
Fire classifier: D-s2, d0
(EN 13501-1)

Konstrukcyjne płyty Kronopol OSB/3 doskonale nadają się do:

poszycie połaci dachowych,
ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
podłóg, stropów,
belek dwuteowych ,

Płyty Kronopol OSB/3 mogą mieć również zastosowanie do:

pokrycie dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, remontów i adaptacji
budowy schodów, podestów, wybiegów,
szalowania platform betonowych lub schodów zewnętrznych,
tymczasowych ogrodzeń placów budowlanych,
zamykania otworów budowlanych jak drzwi i okna,
budowy skrzyń transportowych i palet,
konstrukcji regałów, stojaków oraz stoisk wystawowych
półki meblowe, lamy sklepowe, blaty stołowe, parapety wewnętrzne,
wzmocnienia w meblach tapicerowanych,
wykonania ścian w campingach, barakach i kontenerach,
wykonania pomieszczeń na statkach i w wagonach kolejowych.



Łatwość obróbki
Ease of workability



Duża wytrzymałość mechaniczna
High mechanical resistance



Bezproblemowe mocowanie różnego rodzaju łączników bud.
Easy fixing of various types of construction fasteners



Odporność na uderzenia
Resistance to impact



Isolacyjność akustyczna
Acoustic insulation

Jakość

KRONOPOL stawia każdemu produktowi bardzo wysokie wymagania tak, aby spełnić oczekiwania klientów. Na każdym odcinku produkcji wyrób podlega ścisłym procedurom jakościowym, które obejmują: rodzaj drewna, wybór pni obejmujący średnicę oraz stopień zawilgocenia, kształt wióra oraz jego wilgotność po osuszeniu, temperaturę oraz ciśnienie prasowania, gęstość płyty, pęcznienie na grubości, wytrzymałość na rozciąganie po teście V-100, wytrzymałość na rozrywanie, moduł sprężystości, wilgotność, format wyprodukowanej płyty - jej grubość, wygląd, krawędzie.



Wyprodukowane płyty poddawane są stałym testom w oparciu o specjalne metody kontrolne i testy normalizacyjne.

Dlaczego z OSB?

Ponieważ jest to drewnopochodna płyta o wszechstronnych zastosowaniach, stanowiąca alternatywę dla desek, sklejki i zwykłej płyty wiórowej. Produkowana jest w szerokiej gamie formatów i grubości. Ważnym argumentem przy wyborze płyty Kronopol OSB/3 jest bardzo mały udział kleju w płycie, przez co płyta kwalifikuje się do klasy higieny E 1.

Płyta KRONOPOL OSB/3 dostępna jest nie tylko jako płyta o krawędziach prostych o zastosowaniach uniwersalnych, produkowana jest również w formie uszlachetnionej do zastosowań, np.: jako płyta frezowana jest na pióro i wpust ze wszystkich stron płyty, lub tylko wzdłuż dłuższych krawędzi - płyta przeznaczona do stosowania w konstrukcji dachów i podłóg;

Płyta Kronopol OSB/3 to także rewolucyjny krok w kierunku budownictwa drewnianego. Domy budowane w technologii szkieletowej z wykorzystaniem płyty Kronopol OSB/3 są:
ekologiczne
energooszczędne
wielopokoleniowe
szybkie w budowie

ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW

ELADO Hurtownia Materiałów Budowlanych
E.M. Nitkiewicz Sp.J.
ul.S. Batorego 118b
65-735 Zielona Góra

Godziny otwarcia.
Pon.-Pt.: 7.30 - 17.00
Sob.: 9.00 - 13.00

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o telefon

Dział Sprzedaży
Telefony (68) 324-54-24, 324-44-24
Fax (68) 324-56-24
E-mail sprzedaz@data.pl, sprzedaz.elado@data.pl

Doradztwo Techniczne
Telefony (68) 324-01-50, 320-34-95
Fax (68) 322-76-66
E-mail doradztwo.elado@data.pl, kierownik@data.pl, handlowy.elado@data.pl

