

Zielona Góra 24.04.2012r.

**Niezwykłe efektowny i bardzo trwały klinkier ma wielu zwolenników wśród inwestorów budujących domy jednorodzinne. Można wznieść z niego całe ściany budynku, choć ze względu na koszty wykonuje się głównie warstwy elewacyjne. Klinkier znajduje zastosowanie także we wnętrzach i ogrodzie. Jednak tylko wtedy będzie naprawdę efektowny, jeśli zostanie prawidłowo wymurowany.**



Dziś chcielibyśmy zająć się problemem jakim są wykwitwy, które dość często pojawiają się na ceglach klinkierowych. Na powierzchni pojawiają się nieestetyczne białe ślady. Są to związki chemiczne (węglan wapnia, gipsy, sole), które osadzają się wskutek odparowywania wody. Dzieje się tak, jeśli zastosowano niewłaściwą zaprawę, murowano na tzw. puste spoiny lub nieprawidłowo wykonano izolację przeciwwilgociową. Jedną z przyczyn powstania wykwitów jest też niewłaściwe wykonanie obróbek blacharskich oraz zlekceważenie wymogu osłaniania ścian zaraz po ich wyparowaniu.

Wykwitwy mogą mieć postać grubych osadów wapiennych, wówczas należy usunąć je mechanicznie lub wyspecjalizowanymi środkami chemicznymi. Z kolei cienkie warstwy nalotów węglanu wapnia i soli należy oczyścić szczotką, a następnie zmyć ciepłą, niechlorowaną wodą. Można skorzystać z węża ogrodowego. Prace prowadzi się w słoneczny dzień, aby mur szybko wysechł. Jeśli to nie pomoże, musimy sięgnąć po środki chemiczne, które najczęściej trzeba stosować kilkakrotnie. Preparat należy nakładać od góry ściany na zwilżoną powierzchnię. Po zakończeniu prac klinkier trzeba obficie spłukać czystą wodą.

Zespół Elado Zielona Góra  
tel. 068-324-54-24, 068-320-34-95  
fax.068-324-56-24, 068-322-76-66  
[www.elado.com.pl](http://www.elado.com.pl)  
[sprzedaz.elado@data.pl](mailto:sprzedaz.elado@data.pl)